

15 HP

Potenza in cavalli (Colore)	(a) E15R4 Blu (b) E15RL4 Blu (c) E15TE4 Blu (d) E15TEL4 Blu (e) E15PL4 Blu
Tipo di motore	2 cilindri
Alesaggio x corsa mm (plg.)	2.40 x 2.36 (61 x 60)
Cilindrata cc (plg. cubici)	351 (21.4)
Rapporto di trasmissione	2.15:1
Regime ottimale	5000-6000 Giri/min
Peso in kg (LBS)*	(a) 52 (114.4) (b) 53 (117) (c) 55 (120) (d) 57 (125) (e) 63 (137.8)
Avviamento	(a)(b)(e) Manuale (c)(d) Elettrico
Comandi	Meccanico
Induzione carburante	A carburante
Uscita alternatore	Solo sui modelli elettrici: 12V, 145W, 6A (In opzione su modelli con avviamento elettrico)
Guida	(a)(b)(c)(d) A barra (e) A distanza
Trim	Assetto e inclinazione servoassistiti o inclinazione manuale
Lunghezza albero mm (plg.)	(a)(c) 381 (15) (b)(d)(e) 508 (20)
Carburante raccomandato	87 Ottani
Garanzia limitata	Garanzia di 3 anni



* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versions più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

EVINRUDE®

