

25 HP

Potenza in cavalli (Colore)	(a) E25DRS Bianco (b) E25DRG Grafite (c) E25DRSL Bianco (d) E25DRGL Grafite (e) E25DGEL Grafite (f) E25DGTE Grafite (g) E25TESL Bianco (h) E25GTEL Grafite (i) E25DTSL Bianco (j) E25DGTL Grafite (k) E25DPSL Bianco (l) E25DPGL Grafite
Tipo di motore	2 cilindri in linea E-TEC D.I.
Bore x Stroke - in (mm)	2.992 x 2.5 (76 x 64)
Cilindrata cc L (plg. cubici)	577 (35.2) 1.0 L
Rapporto di trasmissione	2.15:1
Regime ottimale	5500-6000 Giri/min
Peso in kg (LBS)*	(a)(b) 68 (150), (c)(d) 70 (154), (e) 73 (160), (f) 74 (162), (g)(h) 75 (166), (i)(j) 82 (181), (k)(l) 85 (187)
Avviamento	(a)(b)(c)(d) A corda (Elec. opz.) (e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l) Elec. (A corda opz.)
Comandi	Meccanico
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore**	56 A totali 15 Amps A netti dedicati
Guida	(a)(b)(c)(d)(f)(g)(h)(i)(j) A barra (A distanza opz.) (e)(k)(l) A distanza (A barra opz.)
Trim	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) Inclinazione manuale (i)(j)(k)(l) Assetto e inclinazione servoassistiti
Gamma assetto	-4° to 16°
Gamma inclinazione	65°
Lunghezza albero mm (plg.)	(a)(b)(f) 381 (15) (c)(d)(e)(g)(h)(i)(j)(k)(l) 508 (20)
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multipoint
Capacità serbatoio olio L (qt)	1.6 (1.7)
Olio raccomandato	Evinrude Johnson XD-100
Carburante raccomandato	87 Ottani
Garanzia limitata	Estensione della garanzia limitata a 5 anni ¹
Conformità delle emissioni	EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006



* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versions più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

** 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 25 A.

*** PROGRAMMA DI ESTENSIONE GARANZIA LIMITATA BPR A 5 ANNI (3 STANDARD + 2): (offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti nell'Unione Europea, per il solo uso ricreativo). Il Programma di estensione della garanzia limitata aggiunge 24 mesi di copertura della garanzia limitata BRP alla garanzia BRP standard di 36 mesi applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, secondo condizioni speciali (vedere il catalogo Evinrude 2015 per più dettagli).

EVINRUDE®
E-TEC®

