

250 H.O.

ALTE PRESTAZIONI (H.O.)

Modelli	E250LH E250XH E250LHO
Tipo di motore	V6 74° E-TEC D.I.
Alésaggio x corsa mm (plg.)	3.854 x 3.000 (98 x 76)
Cilindrata cc (plg. cubici) L	3.441 (210) 3,4 L
Rapporto di trasmissione (lung. albero) ¹	1.85:1
Regime ottimale	5.400-6.000 giri/min
Peso in kg (lb) ²	244 (537)
Avviamento ¹	Elettrico
Alimentazione	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore ³	133 A totali 50 A netti dedicati 14 A al minimo
Timoneria	Idraulica integrata
Metodo di assetto	Assetto e inclinazione
Gamma assetto	-6 a 15
Gamma inclinazione	81 gradi
Lunghezza albero mm (plg.)	508 (20) 635 (25)
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multipoint
Capacità serbatoio olio L	A bordo 7,6 L - Opzionale 37,9, 11,4, 6,8 L
Olio raccomandato	Evinrude Johnson XD-100
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	Estensione della garanzia limitata a 5 anni ⁵
Conformità delle emissioni	PA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016
Centri di montaggio cm (plg.)	Minimo 66 (26)
Angolo di sterzata	32° dal centro, entrambe le direzioni
Funzionalità integrate L	Sterzo idraulico, Servosterzo, ⁴ Serbatoio olio da 7,6 L integrato al motore



1 Può variare in base al numero di modello del motore.

2 Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versione più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

3 Sui modelli equipaggiati.

4 133 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 50 A.

5 Garanzia: PROGRAMMA DI ESTENSIONE GARANZIA LIMITATA BPR A 5 ANNI (3 STANDARD + 2): (offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti nell'Unione Europea, per il solo uso ricreativo). Il Programma di estensione della garanzia limitata aggiunge 24 mesi di copertura della garanzia limitata BRP alla garanzia BRP standard di 36 mesi (limitata a 750 h e 1.000 h sui modelli G2, quale che si verifichi prima) applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, secondo condizioni speciali (vedere il catalogo Evinrude 2015 per più dettagli).

EVINRUDE
E-TEC®

