

30 HP

| | |
|--------------------------------|--|
| Potenza in cavalli (Colore) | (a) E30DRS Bianco (b) E30DRG Grafite (c) E30DRSL Bianco (d) E30DRGL Grafite (e) E30DGEL Grafite (f) E30TESL Bianco (g) E30GTEL Grafite (h) E30DTSL Bianco (i) E30DGTL Grafite (j) E30DPPL Bianco (k) E30DPGL Grafite |
| Tipo di motore | 2 cilindri in linea E-TEC D.I. |
| Alesaggio x corsa mm (plg.) | 2.992 x 2.5 (76 x 64) |
| Cilindrata cc L (plg. cubici) | 577 (35.2) 1.0 L |
| Rapporto di trasmissione | 2.15:1 |
| Regime ottimale | 5500-6000 Giri/min |
| Peso in kg (LBS)* | (a)(b) 68 (150), (c)(d) 70 (154), (e) 73 (160), (f)(g) 75 (166), (j)(k) 82 (181), (h)(i) 85 (187) |
| Avviamento | (a)(b)(c)(d) A corda (Elec. opz.) (e)(f)(g)(h)(i)(j)(k) Elec. (A corda opz.) |
| Comandi | Meccanico |
| Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
| Uscita alternatore** | 56 A totali 15 Amps A netti dedicati |
| Guida | (a)(b)(c)(d)(f)(g)(h)(i) A barra (A distanza opz.) (e) (j)(k) A distanza (A barra opz.) |
| Trim | (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) Inclinazione manuale (h)(i)(j)(k) Power Trim and Tilt |
| Gamma assetto | -4° to 16° |
| Gamma inclinazione | 65° |
| Lunghezza albero mm (plg.) | (a)(b) 381 (15) (c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k) 508 (20) |
| Lubrificazione | Lubrificazione mirata multipoint |
| Capacità serbatoio olio L (qt) | 1.6 (1.7) |
| Olio raccomandato | Evinrude Johnson XD-100 |
| Carburante raccomandato | 87 Ottani |
| Garanzia limitata | Estensione della garanzia limitata a 5 anni*** |
| Conformità delle emissioni | EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006 |



* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versions più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

** 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 25 A.

*** PROGRAMMA DI ESTENSIONE GARANZIA LIMITATA BPR A 5 ANNI (3 STANDARD + 2): (offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti nell'Unione Europea, per il solo uso ricreativo). Il Programma di estensione della garanzia limitata aggiunge 24 mesi di copertura della garanzia limitata BRP alla garanzia BRP standard di 36 mesi applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, secondo condizioni speciali (vedere il catalogo Evinrude 2015 per più dettagli).

EVINRUDE®
E-TEC®

