

40 HP

Potenza in cavalli (Colore)	(a) E40DRGL Grafite (b) E40DSL Bianco (c) E40DPGL Grafite (d) E40DGTL Grafite
Tipo di motore	2 cilindri in linea E-TEC D.I.
Alésaggio x corsa mm (plg.)	3.601 x 2.588 (91 x 66)
Cilindrata cc L (plg. cubici)	863 (52.7) 1.0 L
Rapporto di trasmissione	2.9:1
Regime ottimale	5500-6000 Giri/min
Peso in kg (LBS)*	(a) 105 (232) (b)(c) 109 (240) (d) 113 (250)
Avviamento	(a) Corda con kit d'avviamento elettrico disponibile*** (b)(c)(d) Elettrico
Comandi	Meccanico
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore**	81 A totali 25 A netti dedicati
Guida	(a)(d) A barra (b)(c) A distanza (barra accessoria)
Trim	(a) Manuale (b)(c)(d) Assetto e inclinazione servoassistiti
Gamma assetto	-4° to 16°
Gamma inclinazione	65°
Lunghezza albero mm (plg.)	508 (20)
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multipoint
Capacità serbatoio olio L (qt)	1.9 (2)
Olio raccomandato	Evinrude Johnson XD-100 Oil
Carburante raccomandato	87 Ottani
Garanzia limitata	Estensione della garanzia limitata a 5 anni****
Conformità delle emissioni	EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006



* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versione più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

** 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 25 A.

*** I modelli solo con avviamento a corda richiedono un kit di ricarica accessori opzionale.

**** PROGRAMMA DI ESTENSIONE GARANZIA LIMITATA BPR A 5 ANNI (3 STANDARD + 2): (offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti nell'Unione Europea, per il solo uso ricreativo). Il Programma di estensione della garanzia limitata aggiunge 24 mesi di copertura della garanzia limitata BRP alla garanzia BRP standard di 36 mesi applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, secondo condizioni speciali (vedere il catalogo Evinrude 2015 per più dettagli).

EVINRUDE®
E-TEC®

