

60 HP

Potenza in cavalli (Colore)	(a) E60DSL Bianco (b) E60DPGL Grafite (c) E60DGL Grafite
Tipo di motore	2 cilindri in linea E-TEC D.I.
Alesaggio x corsa mm (plg.)	3.601 x 2.588 (91 x 66)
Cilindrata cc L (plg. cubici)	863 (52.7) 1.0 L
Rapporto di trasmissione	2.9:1
Regime ottimale	5500-6000 Giri/min
Peso in kg (LBS)*	(a)(b) 109 (240) (c) 113 (250)
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanico
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore**	81 A totali 25 A netti dedicati
Guida	(a)(b) A distanza (barra accessoria) (c) A barra
Trim	Assetto e inclinazione servoassistiti
Gamma assetto	-4° to 16°
Gamma inclinazione	65°
Lunghezza albero mm (plg.)	508 (20)
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multipoint
Capacità serbatoio olio L (qt)	1.9 (2)
Olio raccomandato	Evinrude Johnson XD-100 Oil
Carburante raccomandato	87 Ottani
Garanzia limitata	Estensione della garanzia limitata a 5 anni***
Conformità delle emissioni	EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006



* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versions più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

** 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 25 A.

*** PROGRAMMA DI ESTENSIONE GARANZIA LIMITATA BPR A 5 ANNI (3 STANDARD + 2): (offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti nell'Unione Europea, per il solo uso ricreativo). Il Programma di estensione della garanzia limitata aggiunge 24 mesi di copertura della garanzia limitata BRP alla garanzia BRP standard di 36 mesi applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, secondo condizioni speciali (vedere il catalogo Evinrude 2015 per più dettagli).

EVINRUDE®
E-TEC®

