

# 75 HP

Potenza in cavalli (Colore)	(a) E75DSL Bianco (b) E75DPGL Grafite
Tipo di motore	3 cil. in linea E-TEC D.I.
Alésaggio x corsa mm (plg.)	3.601 x 2.588 (91 x 66)
Cilindrata cc L (plg. cubici)	1295 (79.1) 1.3L
Rapporto di trasmissione	2.00:1
Regime ottimale	5000-5500 Giri/min
Peso in kg (LBS)*	145 (320)
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanico
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore**	81 A totali   25 A netti dedicati
Guida	A distanza
Trim	Assetto e inclinazione Trac-1 servoassistiti
Gamma assetto	-4° to 17°
Gamma inclinazione	75°
Lunghezza albero mm (plg.)	508 (20)
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multipoint
Capacità serbatoio olio L (qt)	2.3 L (2.4 qt)
Olio raccomandato	Evinrude   Johnson XD-100 Oil
Carburante raccomandato	87 Ottani
Garanzia limitata	Estensione della garanzia limitata a 5 anni***
Conformità delle emissioni	EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006



\* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versions più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

\*\* 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 25 A.

\*\*\* PROGRAMMA DI ESTENSIONE GARANZIA LIMITATA BPR A 5 ANNI (3 STANDARD + 2): (offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti nell'Unione Europea, per il solo uso ricreativo). Il Programma di estensione della garanzia limitata aggiunge 24 mesi di copertura della garanzia limitata BRP alla garanzia BRP standard di 36 mesi applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, secondo condizioni speciali (vedere il catalogo Evinrude 2015 per più dettagli).

**EVINRUDE®**  
E-TEC®

