

# 9.8 HP

Potenza in cavalli (Colore)	(a) E10R4 Blu (b) E10RL4 Blu (c) E10TEL4 Blu (d) E10EL4 Blu (e) E10TPL4 Blu (f) E10TPX4 Blu (g) E10PL4 Blu (h) E10PX4B Blu
Tipo di motore	2 cilindri
Bore x Stroke - in (mm)	2.17 x 1.73 (55 x 44)
Cilindrata cc (plg. cubici)	209 (12.8)
Rapporto di trasmissione	2.08:1
Regime ottimale	5000-6000 Giri/min
Peso in kg (LBS)*	(a)(b) 37 (81.5) (c)(d) 41 (90.4) (e) 46 (102.5) (f) 47 (104.5) (g) 47 (103.6) (h) 49 (107)
Avviamento	(a)(b) A corda (c)(d)(e)(f)(g)(h) Elettrico
Comandi	(a)(b) Comando a barra (c)(d)(e)(f)(g)(h) Meccanico
Induzione carburante	A carburante
Uscita alternatore	Solo sui modelli elettrici: 12V, 145W, 6A (Di serie per modelli con avviamento elettrico)
Guida	(a)(b)(c)(e)(f) A barra (d)(g)(h) A distanza
Trim	Assetto e inclinazione servoassistiti o inclinazione manuale
Lunghezza albero mm (plg.)	(a) 381 (15) (b)(c)(d)(e)(g) 508 (20) (f)(h) 635 (25)
Carburante raccomandato	87 Ottani
Garanzia limitata	Garanzia di 3 anni



\* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versione più leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

**EVINRUDE®**

